



*En monte domina, en llano vuela*

**T** *SERIES*  
**MAJOR**

# T MAJOR Series



## TOTALLY AC TRACTORS

Dinamismo, agilidad, economía de uso, son las resultantes de estos tractores compactos de última generación destinados a operadores agrícolas especializados en llanura, colina y montaña en los cultivos de la cuenca mediterránea, donde la adherencia. Maniobrabilidad y dimensiones son factores determinantes. La Serie "T" Major se compone de varios modelos de bastidor rígido o articulado; de ruedas isodiamétricas o traseras más altas. El perfecto reparto de pesos asegurado por el Bastidor ACTIO™ a las cuatro ruedas motrices, asegura adherencia, estabilidad y seguridad al máximo.

### T MAJOR Series



## TN



**ACTIO**

**4 YEARS EXG**  
Maximum Protection Guarantee

**12+12**  
SINCRONIZADOS CON INVERSOR

**KM/H 30**

**KG 2200**

**Neumáticos**

Del./Tras.	X	Y
7.50-16	270	1235
8.25-16	270	1265
7.50-18	300	1280
250/80-18	290	1305
280/70-18	280	1380
300/80-15.3	285	1395
29x12.50-15	225	1440
31x15.50-15	240	1615

Modelo **TN 5800**

**Bastidor**

Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Reductores finales delantero y trasero

**Motor Tipo**

De inyección directa

Normativa Emisiones Fase 3A  
Nº de cilindros 4  
Cilindrada c.c. 2188  
Potencia kW/CV (97/68/CE) 36,5/49,7  
r.p.m. máx. motor 3000  
Par max (Nm/rpm) 139/1800  
Refrigeración Agua  
Capacidad depósito (litros) 42

**Cuatro ruedas motrices iguales**

De inyección directa  
Masas contra-rotantes Fase 3A  
4  
2188  
36,5/49,7  
3000  
139/1800  
Agua  
42

**Cuatro ruedas motrices desiguales**

De inyección directa  
Masas contra-rotantes Fase 3A  
4  
2188  
36,5/49,7  
3000  
139/1800  
Agua  
42

**Transmisión**

Cambio sincronizado de 24 velocidades 12 AD + 12 AT con inversor

**Toma de fuerza**

Independiente, con mando mecánico, velocidad standard 540 rpm/min y sincronizada

**Elevador hidráulico**

Enganche tres puntos, Cat. 1- Capacidad (Kg): 2200

Presión de trabajo (bar)

130 130

**Dirección**

Hidráulica con 2 cilindros de mando y sistema "Load Sensing"

**Frenos**

De servicio: trasero, con disco en baño de aceite y mando mecánico - Pedales independientes

De socorro y aparcamiento: con palanca de accionamiento sobre el dispositivo principal

**Peso (Kg)**

1630 1760

**Dotación de serie**

• Bloqueo de diferencial delantero y trasero, por pedal, con mando mecánico • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Enganche remolque trasero ajustable • Enganche remolque delantero fijo • Arco de protección abatible • Discos de ruedas ajustables • Bocina • Luces e intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de instrumentos central • Interruptor de seguridad de arranque • Cuenta horas y revoluciones • Desconector de batería

**Opciones**

• Elevador con control de esfuerzo y posición • Toma de fuerza 540 y 1000 rpm • Faro trasero de trabajo orientable • 4 tipos de equipos hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple efecto y de doble efecto (hasta 5 conexiones rápidas traseras) • Columna dirección regulable • Taquímetro digital • Suspensión de asiento neumático • Contrapesos de ruedas • Discos de fundición para ruedas de 20" traseras (solo para TC F)

**DIMENSIONES: TN**



2060-2095  
2070-2113

**DIMENSIONES: TC F**



**Neumáticos**

Delanteros	Traseros	X	Y
8.25-16	280/85 R20	263	1325
300/80-15.3	360/70 R20	304	1465
280/70-18	360/70 R20	272	1435

**4 YEARS EXG**  
Maximum Protection Guarantee

**ACTIO**

**12+12**  
SINCRONIZADOS CON INVERSOR

**KM/H 30**

**KG 2200**



### T MAJOR Series



**DIMENSIONES: SN V**

**Neumáticos**

Del./Tras.	X	Y
7.50-16	270	1035
7.50-18	300	985
250/80-18	290	1075
280/70-18	280	1175
300/80-15.3	310	1180

642 1470 1165 3277

2050-2095

Modelo **SN 5800 V**

**Bastidor**

Integral oscilante ACTIO™ • Articulado • 4 ruedas motrices iguales

**Motor Tipo**

De inyección directa

Normativa Emisiones Fase 3A  
Nº de cilindros 4  
Cilindrada c.c. 2188  
Potencia kW/CV (97/68/CE) 36,5/49,7  
r.p.m. máx. motor 3000  
Par max (Nm/rpm) 139/1800  
Refrigeración Agua  
Capacidad depósito (litros) 42

**Transmisión**

Cambio sincronizado de 24 velocidades 12 AD + 12 AT con inversor

**Toma de fuerza**

Independiente, con mando mecánico, velocidad standard 540 rpm/min y sincronizada

**Elevador hidráulico**

Enganche tres puntos, Cat. 1- Capacidad (Kg): 1700

Presión de trabajo (bar)

130 130

**Dirección**

Hidráulica con 2 cilindros de mando y sistema "Load Sensing"

**Frenos**

De servicio: trasero, con disco en baño de aceite y mando hidráulico

De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

**Peso (Kg)**

1600

**Dotación de serie**

• Bloqueo de diferencial delantero con mando mecánico, trasero con mando hidráulico • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Enganche remolque trasero ajustable • Enganche remolque delantero fijo • Arco de protección abatible • Discos de ruedas ajustables • Bocina • Luces e intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de instrumentos central • Interruptor de seguridad de arranque • Cuenta horas y revoluciones • Desconector de batería

**Opcional**

• Elevador con control de esfuerzo y posición • Toma de fuerza 540 y 1000 rpm • Faro trasero de trabajo orientable • 4 tipos de equipos hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple efecto y de doble efecto (hasta 5 conexiones rápidas traseras) • Columna dirección regulable • Taquímetro digital • Suspensión de asiento neumático • Contrapesos de ruedas • Brazos de elevación con enganche rápido ajustable • Alargaderas de los guardabarros

**ACTIO**

**4 YEARS EXG**  
Maximum Protection Guarantee

**12+12**  
SINCRONIZADOS CON INVERSOR

**KM/H 30**

**KG 1700**

## TIGRECAR



Modelo **TIGRECAR 5800**

**Bastidor**

Chasis integral oscilador ACTIO™ • Rígido

**Motor Tipo**

Inyección directa con contrapesos contra-rotantes

Normativa Emisiones Fase 3A

Nº de cilindros: 4

Cilindrada c.c.: 2188

Potencia kW/CV (97/68/CE): 36,5/49,7

r.p.m. máx. motor 3000

Par max (Nm/rpm): 139/1800

Refrigeración: Agua

Capacidad depósito (litros): 48,5

**Transmisión**

Cambio sincronizado a 16 marce: 8 AV e 8 RM con inversore

**Toma de fuerza**

Posteriore, velocità standard 540 g/min e sincronizzata

**Dirección**

Idraulico con 2 pistoni di comando e sistema "Load Sensing"

**Frenos**

Di servizio: ant. e post. a dischi in bagno d'olio a comando idraulico

Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

Suspensida sobre Silent Block

**Plataforma**

2190 A pjéno carga (Kg): 4500

**Neumáticos**

10.0/75-15.3 280/70 R16

**Dotación de serie**

• Caja de cm 240x150x30 completa con volteo hidráulico trilateral • Bloqueo de diferencial trasero por mando hidráulico • Desembrague tracción delantera por mando hidráulico • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Gancho de tiro trasero ajustable • Semicabina de perfil súper bajo • Instalación hidráulica hasta el distribuidor • Bocina • Luces e intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de instrumentos central • Puesta en marcha de seguridad en las marchas y en la PTO • Cuenta horas y revoluciones • Desconector de batería

**Opcional**

• Cabina con calefacción • Parabrisas delantero con limpiaparabrisas • Sistema de frenos "Superbrake" • Columna dirección regulable • Faro rotativo

**DIMENSIONES: TIGRECAR**



**2 YEARS GUARANTEE**

**ACTIO**

**8+8**  
SINCRONIZADOS CON INVERSOR

**KM/H 35**