

FARMTRAC

EXPERIENCIA

O ÚLTIMO GRITO
TECNOLÓGICO

DESENHADO ESPECIALMEENTE
PARA POMARES

6075 NARROW



AN  SCORTS PRODUCT



CARACTERÍSTICAS	6075 NARROW - ESPECIALIZADO	CARACTERÍSTICAS	6075 NARROW - ESPECIALIZADO
MOTOR		DIREÇÃO	
Modeo/Fabricante	Escorts	Direção	Power Steering (Telescopico)
Tipo - NA / TC / TCI / CRDI	Turbo com Intercooler	PNEUS	
Nº de Cilindros	4	Pneus Dianteiros	8.00X18 (R1) - 8PR: Standard, Opção 1: 210/95 R18, Opção 2: 280/70 R18, Opção 3: 280/70 R16
CV (Cat.)	75 CV	Pneus Traseiros	14.9X24 - 12PR: Standard, Opção 1: 360/70 R28, Opção 2: 360/70 R28, Opção 3: 380/70 R24
Cilindrada (cc)	3680	VEÍCULO	
TDF		Distância entre Eixos	2157 mm
Velocidades TDF- Std	540/504E & Ground TDF (Independente)	Overall Height (Upto Center Mounted ROPS)	2514 mm
Velocidades std da TDF a @RPM	540@1938/540E@1648	Altura Total (Mínimo)	1470 mm com 1094 mm Std. Track
TRANSMISSÃO		Largura das Vias Dianteiras (Min)	1145 mm - Std.
Transmissão	Synchromesh	Largura das Vias Traseiras (Min)	1094 mm - Std. / 980 mm - Opcional
Creeper	Sim	Medidas de Ajuste da Larguras das Vias Traseiras	Std-1094 mm, Opcional 01-980 mm, Opcional 02-1380
Nº de Mudanças	12F+12R	PACOTES DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS	
Tipo de Redutor	Planetária	Bloqueio de Transporte	Yes
Bloqueio de Diferencial	Sim	Arrangement to power Tipping Trailer + QRC Coupler	Yes
Min. Velocidade/Máx Velocidade @RPM	0.51/31.53	Peso de Carga	40 kg (Carga) + 6 nos 22 kg (Peso Removível)
EMBRAIAGEM		Gancho de Reboque Traseiro	Tipo Fixo
Tipo	(Dupla) IPTO	Interruptor de Corte de Bateria	Sim
Tamanho	12"x12"	Barra de Engate de Reboque (E Marked)	Sim
TRAVÕES		ROPS	'E' marked Montado no Centro - Tipo Dobrável Frontal - Standard Pequeno ROPS Banco Traseiro - Fixo - Standard
Tipo	OIB	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	
ELEVADOR HIRÁULICO		TDF dianteiro, TPL-TDF dianteiro/Hidráulicos, 1 Base + 10 (adicional) lastro dianteiro, Gancho de reboque traseiro semi-automático, OE Cabine, Farol (E-Marked), Travão de Reboque Hidráulico & Para-choque dianteiro.	
ELEVADOR HIDRÁULICO (Geometria) categoria I/II	Cat II		
Tipo de Ligação Inferior	Ligações Inferiores Fixas		
HYDRÁULICOS	ADDC		
Tipo	2500		
Capacidade de Elevação (Kg)	2DA/2SA (4 nos.)		
Válvula Auxiliar Hidráulica			
(2 Distribuidores - 2 Conectores)			

Nota: Devido a atualizações e modificações técnicas, os dados técnicos dos produtos atuais podem variar dos valores indicados. Os acessórios não fazem parte do produto standard.

Escorts Agri Machinery, International Business Department, Plot no. 2, Sector – 13, Faridabad (NCR), India
Phone : +91-129-2575292/2575507, Website : www.escortsmachinery.com, E-Mail : international@escorts.co.in

Follow us on:    